ASBEST

для штукатурных работ, 40 Бар.

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Абразивостойкий рукав для штукатурных работ, 40 Бар. "ASBEST" TITAN LOCK

Рукав для нанесения штукатурки и раствора.
Широко используется в качестве связующего звена

между насосом и форсункой при транспортировке штукатурки,

раствора и готового бетона.

Тип рукава:	Напорный
Внешний слой	Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Устойчивый к истиранию антистатический натуральный каучук
Усиление	Высокопрочный синтетический текстиль и антистатическая медная
Рабочее давление, Бар:	40 бар
Рабочая температура:	от -25 °С до +70 °С
Серия:	ASBEST

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5,10,20,30, 40 метров

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	38	40	100	0,97	99	TL025AS
32	46	40	100	1,28	139	TL032AS
35	49	40	100	1,38	147	TL035AS
38	54	40	100	1,79	160	TL038AS
51	68	40	100	2,53	221	TL050AS
64	84	40	100	4	275	TL063AS
76	96	40	100	5,8	330	TL076AS
89	118	40	100	7,06	387	TL089AS
102	122	40	100	7,65	443	TL100AS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)