

Уплотнения для камлоков типа А, D

(резьбовая часть)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Уплотнение для камлоков резьбовой части TITAN LOCK

Уплотнения для резьбовой части соединений Camlock из тефлона (PTFE) применяются для спиртов и химических соединений. Являются химостойкими и термостойкими.

Материал уплотнения:	PTFE (тефлон)
Рабочая температура:	-200°C до +260°C
Цвет	белый

КОМПЛЕКТНОСТЬ

уплотнение

Уплотнения для резьбовой части камлоков (для типа A, D)

Размер, дюймы	Размер, мм	PTFE (Тефлон)
1/2"	13	TL50PT(THR)
3/4"	19	TL75PT(THR)
1"	25	TL100PT(THR)
1 1/4"	31	TL125PT(THR)
1 1/2"	38	TL150PT(THR)
2"	51	TL200PT(THR)
2 1/2"	65	TL250PT(THR)
3"	76	TL300PT(THR)
4"	102	TL400PT(THR)
5"	127	TL500PT(THR)
6"	152	TL600PT(THR)
8"	203	TL800PT(THR)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)