

Дисковый затвор, clamp- clamp, DIN

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN | LOCK

Дисковый затвор, clamp-clamp, DIN

Пищевой дисковый затвор "бабочка" используется для регулировки и перекрытия потока передаваемой среды в трубопроводной системе.

Изготовлен по стандарту DIN 11581 из высококачественной нержавеющей стали AISI 304.

Относится к типу соединения clamp-clamp.

Состоит из двух частей, соединенных болтами, рукоятки, уплотнения и нержавеющей диска в качестве запирающего элемента.

Благодаря нержавеющей стали, устойчив к коррозии, воздействию агрессивных рабочих сред, износу при постоянном контакте с парами, которые присутствуют в воздухе на пищевых предприятиях.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN25	TLSD025CLS
DN32	TLSD032CLS
DN40	TLSD040CLS
DN50	TLSD050CLS
DN65	TLSD065CLS
DN80	TLSD080CLS
DN100	TLSD100CLS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) обратного клапана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)

Размер	Ниппель	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Диаметр резьбы Т, мм:	Длина стыковой части С, мм:
1/4"	TL2AM	340	BSP	NBR	6.35	14.5
3/8"	TL3AM	270	BSP	NBR	9.525	21.5
1/2"	TL4AM	275	BSP	NBR	12.7	27
3/4"	TL6AM	200	BSP	NBR	19.05	28
1"	TL8AM	200	BSP	NBR	25.4	36
1 1/4"	TL10AM	200	BSP	NBR	31.75	69
1 1/2"	TL12AM	135	BSP	NBR	38.1	84.5
2"	TL16AM	135	BSP	NBR	50.8	99

1"	1"	TL100DDAL	TL100DDSS
1"	1 1/2"	TL1015DDAL	TL1015DDSS
1"	2"	TL1020DDAL	TL1020DDSS
1 1/4"	1 1/4"	TL125DDAL	TL125DDSS
1 1/2"	1 1/2"	TL150DDAL	TL150DDSS
1 1/2"	1 1/2"	TL1520DDAL	TL1520DDSS
2"	2"	TL200DDAL	TL200DDSS
2"	3"	TL2030DDAL	TL2030DDSS
2"	4"	TL2040DDAL	TL2040DDSS
2 1/2"	3"	TL2530DDAL	TL2530DDSS
2 1/2"	4"	TL2540DDAL	TL2540DDSS
3"	1 1/2"	TL3015DDAL	TL3015DDSS
3"	3"	TL300DDAL	TL300DDSS
3"	4"	TL3040DDAL	TL3040DDSS
4"	4"	TL400DDAL	TL400DDSS
4"	5"	TL4050DDAL	TL4050DDSS
4"	6"	TL4060DDAL	TL4060DDSS
5"	5"	TL500DDAL	TL500DDSS
5"	6"	TL5060DDAL	TL5060DDSS

Размер под ключ НР, мм:	Длина LP, мм:
19	35.5
22	36.5
27	43.5
34	57
41	59.5
50	70
60	78
75	98

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар
1/4"	TL2AF	340
3/8"	TL3AF	270
1/2"	TL4AF	270
3/4"	TL6AF	200
1"	TL8AF	200
1 1/4"	TL10AF	200
1 1/2"	TL12AF	140
2"	TL16AF	140

Размер	Розетка	Раб. давление, Бар	Резьба	Материал уплотнения	Внешний диаметр D, мм:
1/4"	TL2TFN	1030	NPT	NBR	29
3/8"	TL3TFN	1000	NPT	NBR	35

Резьба	Материал уплотнения	Диаметр резьбы Т, мм:	Длина LS, мм:	Размер под ключ НР, мм:
BSP	NBR	6.35	50	19
BSP	NBR	9.525	56	22
BSP	NBR	12.7	66	27
BSP	NBR	19.05	80	34
BSP	NBR	25.4	94	41
BSP	NBR	31.75	112	50
BSP	NBR	38.1	127.5	60
BSP	NBR	50.8	158	75

Размер под ключ НР, мм:	Длина LS, мм:
21	60
25	73

Размер	Материал	Артикул	Давление, Бар
1/4"	AISI 304	TL1/4ICV	16
3/8"	AISI 304	TL3/8ICV	16
1/2"	AISI 304	TL1/2ICV	16
3/4"	AISI 304	TL3/4ICV	16
1"	AISI 304	TL1ICV	16
1 1/4"	AISI 304	TL1.1/4ICV	16
1 1/2"	AISI 304	TL1.1/2ICV	16
2"	AISI 304	TL2ICV	16

Внешний диаметр D, мм
26
31.5
39
48
58
69
84.5
99