

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

8 (800) 350-08-28
sale@titan-lock.shop

Защита для РВД

Пластиковая защита серия СП

Спиральи серии СП - это спиральи из полимерных композиций, предназначенные для защиты проводов, кабелей, РВД.

- Изготавливается из антистатических материалов;
- Выдерживает температуру -60 °С +80 °С / кратковременно + 100 °С для СП, СПГ;
- Хорошо противостоит кислотам, маслам, растворителям, стойкая к ультрафиолетовому излучению;
- Легко монтируется и при необходимости наращивается;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр, мм внут. внешн.		Толщина стенки, W (мм)	Шаг, P (мм)	Применяемость по РВД (мм)	Упаковка (м)	Жёлтая	Артикул		
						Чёрная	Красная	Синяя	
9	6,6	1,2	11,6	6-9	50	TLDSP9-Y	TLDSP9-BK	TLDSP9-R	TLDSP9-BL
12	9,6	1,2	11	9-13	50	TLDSP12-Y	TLDSP12-BK	TLDSP12-R	TLDSP12-BL
16	13,2	1,4	13	13-18	50	TLDSP16-Y	TLDSP16-BK	TLDSP16-R	TLDSP16-BL
20	16	2	20	16-22	25	TLDSP20-Y	TLDSP20-BK	TLDSP20-R	TLDSP20-BL
25	20,6	2,2	22	20-27	25	TLDSP25-Y	TLDSP25-BK	TLDSP25-R	TLDSP25-BL
32	27	2,5	23	27-36	25	TLDSP32-Y	TLDSP32-BK	TLDSP32-R	TLDSP32-BL
40	34,6	2,7	25	34-44	25	TLDSP40-Y	TLDSP40-BK	TLDSP40-R	TLDSP40-BL
50	43	3,5	32	43-55	25	TLDSP50-Y	TLDSP50-BK	TLDSP50-R	TLDSP50-BL
63	55,4	3,8	36	55-67	25	TLDSP63-Y	TLDSP63-BK	TLDSP63-R	TLDSP63-BL
75	66	4,5	41,5	66-80	20	TLDSP75-Y	TLDSP75-BK	TLDSP75-R	TLDSP75-BL
90	80	5	46	80-98	20	TLDSP90-Y	TLDSP90-BK	TLDSP90-R	TLDSP90-BL
110	99	5,5	52,5	99-115	15	TLDSP110-Y	TLDSP110-BK	TLDSP110-R	TLDSP110-BL
125	13,6	5,7	58	113-130	10	TLDSP125-Y	TLDSP125-BK	TLDSP125-R	TLDSP125-BL
140	128	6	60	128-150	10	TLDSP140-Y	TLDSP140-BK	TLDSP140-R	TLDSP140-BL
150	136,8	6,6	63	136-160	10	TLDSP150-Y	TLDSP150-BK	TLDSP150-R	TLDSP150-BL

Пластиковая защита серия СПГ.

Отличается повышенной гибкостью.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диаметр, мм внут. внешн.		Толщина стенки, W (мм)	Шаг, P (мм)	Применяемость по РВД (мм)	Упаковка (м)	Артикул Жёлтая Чёрная
19,6	16	1,8	18	16-22	25	TLDSP20F-Y TLDSP20F-B
24,6	20,6	2	19,5	20-27	25	TLDSP25F-Y TLDSP25F-B
29	25	2	19,5	25-32	25	TLDSP29F-Y TLDSP29F-B
31,4	27	2,2	21	27-36	25	TLDSP32F-Y TLDSP32F-B
49	43	3	30,6	43-55	25	TLDSP50F-Y TLDSP50F-B
75	66,8	4,1	38,5	66-80	20	TLDSP75F-Y TLDSP75F-B
89	80	4,5	42	80-98	20	TLDSP90F-Y TLDSP90F-B

