

**Камлок тип FC**  
**розетка с фланцем**

**TITAN LOCK**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



**TITAN LOCK**

## **Камлок тип FC розетка с фланцем TITAN LOCK**

Камлоки с фланцем нержавеющей стали типа FC применяются для присоединения к резервуарам, цистернам, трубопроводам. Благодаря высокой коррозионной стойкости такие камлоки используются в большинстве агрессивных сред. Такие камлоки крайне востребованы в химической, нефтехимической, фармацевтической, пищевой промышленности.

Тип:	розетка с фланцем
Материал:	нержавеющая сталь AISI316 / алюминий
Уплотнение:	NBR
Рабочее давление, Бар:	до 18 бар
Серия:	FC
Стандарт:	DIN 2828, MIL-A-A-59326A

Размер		Артикул	
Дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
3/4 "	20	TL75FCAL	TL75FCSS
1"	25	TL100FCAL	TL100FCSS
1 1/2 "	38	TL150FCAL	TL150FCSS
2"	51	TL200FCAL	TL200FCSS
2 1/2 "	65	TL250FCAL	TL250FCSS
3"	76	TL300FCAL	TL300FCSS
4"	102	TL400FCAL	TL400FCSS
5"	125	TL500FCAL	TL500FCSS
6"	152	TL600FCAL	TL600FCSS

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) камлока , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)