

**Шаровой кран мини, внутренняя резьба –
внутренняя резьба (ВР-ВР)**

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Шаровой кран мини, внутренняя резьба – внутренняя резьба (ВР-ВР)

Краны шаровые полнопроходные из пищевой нержавеющей стали AISI 304 (CF8) с муфтовым типом соединения используются как запорное устройство для трубопроводов. Редуцирование потока не допускается. Отличаются простотой использования, надежностью конструкции и повышенной устойчивостью к коррозии.

Давление:	PN 63 бар (6,3 МПа)
Рабочая температура:	"-25...+180°С"
Среда:	воздух, вода, пар, нефтепродукты, агрессивные жидкости, спирты и подобные среды, не агрессивные к применяемым материалам
Материалы:	корпус, шар и шток - нержавеющая сталь AISI 304 , уплотнение PTFE
Способ крепления:	внутренняя / внутренняя резьба
Управление:	Ручка-флажок поворот на угол 90°
Герметичность:	класс "А", без протечек

КОМПЛЕКТНОСТЬ

кран 1 шт.





Размер, дюйм	Рабочее давление, Бар	Нерж. сталь 304
1/2"	63	TLMBV1/2FF
3/4"	63	TLMBV3/4FF
1"	63	TLMBV1FF

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) товара , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)

