BELOMOR-OXY

Рукав для газовой сварки, кислородный, синий

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

BELOMOR-OXY

Рукав для газовой сварки, кислородный, синий TITAN LOCK

Кислородный рукав BELOMOR-OXY TITAN LOCK предназначен для газовой сварки и резки металлов.
Изготовлен их износостойкой синтетической резины, устойчивой к внешним воздействиям. Усилен синтетическим волокном.
Рукав используется для подачи кислорода к системам, подключенным к газовым магистралям или баллонам: сварочное оборудование, ЧПУ станки для резки металлов и т. д.

Тип рукава:	Напорный
Внешний слой:	синяя гладкая синтетическая резина
Внутренний слой:	черная гладкая синтетическая резина
Усиление:	Высокопрочная синтетическая плетёная нить
Максимальная длина бухты:	50 метров
Рабочее давление, Бар:	20 бар
Рабочая температура:	от -30°С до +90°С
Серия:	BELOMOR-OXY

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40, 50 метров

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
6	13	20	60	0,17	TL006BM-OXY
8	15	20	60	0,22	TL008BM-OXY
9	16	20	60	0,29	TL009BM-OXY
10	17	20	60	0,3	TL010BM-OXY
13	21	20	60	0,37	TL013BM-OXY
16	25	20	60	0,56	TL016BM-OXY
19	29	20	60	0,65	TL019BM-OXY
25	36	20	60	0,86	TL025BM-OXY

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)