

Донный клапан шаровый
под приварку с пневмоприводом, нерж.304

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Донный клапан шаровый под приварку с пневмоприводом, нерж.304 TITAN LOCK

Донные клапаны применяются в отраслях с высокими гигиеническими требованиями: на пищевых предприятиях при производстве напитков и молочных продуктов, в автоклавах, емкостях, реакторах и аппаратах-миксерах с функцией перемешивания содержимого, а также в фармацевтической и химической промышленности.

Донный клапан шаровой под приварку с пневмоприводом

Размер, мм	Нерж. сталь 304
DN25	TLBBV25WD-P
DN32	TLBBV32WD-P
DN40	TLBBV40WD-P
DN50	TLBBV50WD-P
DN65	TLBBV65WD-P
DN80	TLBBV80WD-P
DN100	TLBBV100WD-P

Рабочая температура, °C	от -25°C до +180°C
Материал	нержавеющая сталь 304
Условный диаметр (DN)	25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
Рабочее давление, бар	16
Стандарт	DIN

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) донного клапана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)