KAVKAZ

Рукав для цемента, 10 Бар.

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Рукав для цемента, 10 Бар.
"KAVKAZ"
TITAN LOCK

Применяется для работ с сухим цементом
и других сухих строительных смесей

Тип рукава:	Напорный
Внешний слой	Синтетическая резина устойчивая к истиранию, озону и погодным условиям
Внутренний слой	Устойчивый к истиранию антистатический натуральный каучук
Усиление	Высокопрочный синтетический текстиль и антистатическая медная проволока
Рабочее давление, Бар:	10 бар
Рабочая температура:	от -30 °С до +70 °С
Серия:	KAVKAZ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40 метров

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
51	65	10	30	1,66	255	TL050KV
76	90	10	30	2,7	380	TL076KV
102	118	10	30	4,09	510	TL100KV
127	146	10	30	6,3	635	TL125KV

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)