

**KASPIY**

**Маслобензостойкий напорный ПВХ рукав**

**с нитяным усилением**

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**



**TITAN | LOCK**

## Маслобензостойкий напорный ПВХ рукав "KASPIY" с нитяным усилением

Маслобензостойкий ПВХ рукав KASPIY TL050KS TITAN LOCK применяется для транспортировки нефтепродуктов. Относится к напорному типу рукавов.

Создан из синего ПВХ и усилен синтетической нитью для повышения прочности и гибкости изделия.

Тип рукава:	Напорно
Материал:	Высококачественный ПВХ
Усиление:	текстильное волокно
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	3 - 5 бар
Рабочая температура:	от -10°C до +60°C
Серия:	KASPIY

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 100, 50, 40 , 20, 10, 5 метров



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
5	10	12	40	0,076	100	TL005KS
6	11	12	36	0,087	100	TL006KS
8	13	10	30	0,105	100	TL008KS
10	15	10	30	0,13	150	TL010KS
12	18	9	27	0,185	150	TL012KS
16	22	8	24	0,23	150	TL016KS
19	25	6	18	0,27	150	TL020KS
22	28	5	15	0,305	200	TL022KS
25	31	5	15	0,34	200	TL025KS
32	40	4	12	0,59	200	TL032KS
38	46	4	12	0,69	280	TL038KS
45	56	4	12	1,14	300	TL045KS
50	62	4	12	1,38	300	TL050KS
64	78	4	12	2,03	540	TL063KS
76	92	4	12	2,75	550	TL076KS

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)