

Трёхсоставной шаровый кран, Clamp, нержавеющая сталь 304

Размер		Рабочее давление, Бар	Артикул
дюйм	мм		
1/2"	DN15	63	TL50TPBVSS-CL
3/4"	DN20	63	TL75TPBVSS-CL
1"	DN25	63	TL100TPBVSS-CL
1 1/4"	DN32	63	TL125TPBVSS-CL
1 1/2"	DN40	63	TL150TPBVSS-CL
2"	DN50	63	TL200TPBVSS-CL
2 1/2"	DN65	63	TL250TPBVSS-CL
3"	DN80	63	TL300TPBVSS-CL
4"	DN100	63	TL400TPBVSS-CL
5"	DN125	63	TL500TPBVSS-CL
6"	DN150	63	TL600TPBVSS-CL


Кран игольчатый нержавеющий, ВР-ВР, нержавеющая сталь 304

Размер, мм	Артикул
DN8	TL8NVS
DN10	TL10NVS
DN15	TL15NVS
DN20	TL20NVS
DN32	TL25NVS


Кран шаровый молочный трехходовой, тип Т/Л, нержавеющая сталь 304

Размер, мм	Артикул	
	Тип Т	Тип Л
DN32	TL3BVMT32T-S	TL3BVMT32L-S
DN40	TL3BVMT40T-S	TL3BVMT40L-S
DN50	TL3BVMT50T-S	TL3BVMT50L-S
DN65	TL3BVMT65T-S	TL3BVMT65L-S
DN80	TL3BVMT80T-S	TL3BVMT80L-S


Кран пробковый трехходовой тип Т/Л, нержавеющая сталь 304

Размер, мм	Артикул	
	Тип Т	Тип Л
DN32	TL3CV32T-S	TL3CV32L-S
DN40	TL3CV40T-S	TL3CV40L-S
DN50	TL3CV50T-S	TL3CV50L-S

