Рукав ПВХ "KOLOS"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Рукав ПВХ "KOLOS"
TITAN LOCK

Рукав используется в сельском хозяйстве в системах сеялок и семяпроводов, а также для работы со сыпучими веществами: комбикормом, опилками, гранулами и т. д.

Тип рукава:	напорно-всасывающий
Длина бухты, м:	30 м.
Армирование:	ПВХ спираль
Рабочее давление, Бар:	5-8 Бар
Рабочая температура,°С:	от -20°С до +60°С
Материал:	ПВХ

Диаметр, мм		Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.				
25	32	8	0,27	100	TL025KO
32	37	8	0,35	125	TL032KO
38	46	8	0,5	150	TL038KO
50	58	6	0,65	200	TL050KO
63	71	6	0,9	250	TL063KO
75	85	6	1,35	300	TL075KO
100	114	5	1,95	450	TL100KO

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)