серия ANGARA

Химостойкий гофрированный рукав, 16 Бар.

Мягкий рукав изготовленный из ультра-высокомолекулярной полиэтиленовой трубки, отлично подходит для перекачки широкого спектра химических веществ, нефтепродуктов и масел. Может транспортировать химикаты, растворители и агрессивные жидкости с концентрацией 80%.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °C...+ 120 °C
Внешний слой	Зелёная, гладкая (гофрированный чехол) резина EPDM, устойчивая к химическим веществам и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Белый гладкий сверхмолекулярный полиэтилен (UHMWPE)
Усиление	Высокопрочный синтетический шнур, многослойная стальная проволока и антистатическая медь
Длина бухты, м	40
Маркировка	ANGARA TITAN LOCK UHMWPE CHEMICAL SD HOSE W.P 16 BAR 225 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	32	16	48	0,77	100	TL020AN
25	38	16	48	0,95	125	TL025AN
32	45	16	48	1,2	160	TL032AN
38	52	16	48	1,49	190	TL038AN
51	65	16	48	1,99	250	TL050AN
64	78	16	48	2,72	315	TL063AN
76	93	16	48	3,46	375	TL076AN
102	121	16	48	5,08	500	TL100AN

серия IRTYSH

Химостойкий EPDM рукав, 16 Бар.

Шланг с жесткой стенкой предназначен для работы с широким спектром химических продуктов, канализационных систем и фильтровальных установок. Применим при лакокрасочных работах.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °C...+ 120 °C
Внешний слой	Синяя гладко отделанная резина EPDM устойчив к химическим продуктам, истиранию и атмосферному воздействию
Внутренний слой	Гладкая белая химостойкая EPDM резина
Усиление	Высокопрочный синтетический шнур с спиральной проволокой
Длина бухты, м	40
Маркировка	IRTYSH TITAN LOCK EPDM CHEMICAL SD HOSE -40°C W.P 16 BAR 225 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	31	16	48	0,72	190	TL020IR
25	37	16	48	0,89	250	TL025IR
32	44	16	48	1,19	250	TL032IR
38	51	16	48	1,48	250	TL038IR
45	59	16	48	1,71	250	TL045IR
51	67	16	48	1,91	300	TL050IR
64	78	16	48	2,48	400	TL063IR
76	91	16	48	3	400	TL076IR
102	120	16	48	4,95	500	TL100IR
152	171	16	48	8	600	TL150IR