серия VOLGA

Рукав для воды напорный, 10 Бар.

Рукав для подачи воды. Применяется для доставки воды и неагрессивных жидкостей . Применим для сельскохозяйственных целей, промышленности и общественных работ.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Черная резина, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Чёрный гладкий SBR
Усиление	Высокопрочный синтетический корд
Длина бухты, м	40
Маркировка	VOLGA TITAN LOCK WATER DELIVERY HOSE W.P 10BAR 150PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	27	10	30	0,47	200	TL020VG
25	33	10	30	0,59	250	TL025VG
32	42	10	30	1,13	250	TL032VG
38	48	10	30	1,31	300	TL038VG
51	62	10	30	1,81	350	TL050VG
64	75	10	30	2,22	450	TL063VG
76	87	10	30	3,09	450	TL076VG
102	115	10	30	5,5	600	TL100VG

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА | Рукава для воды и воздуха

A B C D E F G H I J K L M N

серия DVINA

Рукав для воды напорно-всасывающий, 10 Бар.

Рукав для всасывания и подачи воды, подходит для воды и неагрессивных жидкостей. Применим для сельскохозяйственных целей, промышленности и общественных работ.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 25 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Черная резина, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Черный гладкий SBR
Усиление	Высокопрочный синтетический корд и стальная нить
Длина бухты, м	40
Маркировка	DVINA TITAN LOCK WATER SD HOSE W.P 10BAR 150PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	36	10	30	2,30	152	TL025DV
32	44	10	30	2,83	203	TL032DV
38	50	10	30	3,12	254	TL038DV
51	63	10	30	4,68	305	TL050DV
63	78	10	30	5,78	356	TL063DV
76	91	10	30	6,58	457	TL076DV
102	121	10	30	10,38	610	TL100DV
152	175	10	30	20,2	1200	TL150DV