URAL PREM

Химостойкий высокомолекулярный

(UHMWPE) рукав, 16 Бар

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Химостойкий высокомолекулярный (UHMWPE) рукав, 16 Бар

Универсальный напорно-всасывающий рукав для

химии, химикатов, топлива.

с внутренним слоем из ультравысокомолекулярного полиэтилена.

Тип рукава:	Напорно-всасывающий
Материал:	EPDM синего цвета, стойкий к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадка.
Усиление:	Высокопрочные синтетические нити, спиральный провод, 2 токопроводящих медных провода
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	16 - 48 бар
Рабочая температура:	от - 20 °С до 100 °С
Серия:	URAL PREM

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40 метров



Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	31	16	48	0,72	130	TL020UR-PR
25	37	16	48	0,88	150	TL025UR-PR
32	44	16	48	1,1	180	TL032UR-PR
38	51	16	48	1,4	210	TL038UR-PR
51	67	16	48	2,3	270	TL050UR-PR
63	80	16	48	2,6	320	TL063UR-PR
76	92	16	48	3,4	370	TL076UR-PR
102	118	16	48	4,6	480	TL100UR-PR

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)