серия STAVRO PREM

Рукав для воды и воздуха, 25 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 30 °С...+ 80 °С
Внешний слой	Резиновая смесь SBR/EPDM, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Черная гладкая синтетическая резиновая смесь, устойчивая к масляному туману
Усиление	Синтетический шнур высокой прочности
Длина бухты, м	40
Маркировка	STAVRO PREM TITAN LOCK AIR/WATER HOSE W.P. 25BAR 375PSI
Страна производства	Турция

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	24	25	75	0,42	127	TL013SV-PR
16	28	25	75	0,53	160	TL016SV-PR
19	32	25	75	0,69	190	TL019SV-PR
25	39	25	75	0,93	254	TL025SV-PR
32	48	25	75	1,4	320	TL032SV-PR
38	54	25	75	1,6	380	TL038SV-PR
50	69	25	75	2,3	510	TL050SV-PR
63	83	25	75	3,2	635	TL063SV-PR
76	96	25	75	3,7	762	TL076SV-PR
102	124	25	75	5,6	1016	TL100SV-PR

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА | Рукава для воды и воздуха

A B C D E F G H I J K L M N

серия HANTOS

Рукав жёлтый для воды и воздуха наружный слой EPDM, 20 Бар.

Мягкий шланг для сжатого воздуха, обычно используется при тяжелых условиях эксплуатации на строительных площадках, в карьерах и шахтах.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 30 °С...+ 70 °С
Внешний слой	Желтая (обтянутая) долговечная резина EPDM, устойчивая к атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Чёрный, гладкий, синтетический каучук
Усиление	Высокопрочный синтетический корд
Длина бухты, м	50
Маркировка	HANTOS TITAN LOCK AIR/WATER HOSE W.P 20BAR 300PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	20	20	60	0,28	130	TL013HS
19	27	20	60	0,47	190	TL020HS
25	34	20	60	0,59	250	TL025HS
32	43	20	60	1,13	320	TL032HS
38	49	20	60	1,31	380	TL038HS
51	63	20	60	1,81	510	TL050HS
76	90	20	60	3,09	760	TL076HS