серия KAMCHATKA

Рукав для пара и горячей воды, 7 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 40 °C...+ 165 °C
Внешний слой	Черный EPDM
Внутренний слой	Черный EPDM
Усиление	Синтетический шнур
Длина бухты, м	50, 60
Маркировка	KAMCHATKA TITAN LOCK STEAM +165 °C W.P. 7 BAR 100PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	22	7	70	0,31	130	TL013KT
16	26,2	7	70	0,43	160	TL016KT
19	31	7	70	0,52	190	TL020KT
25	37	7	70	0,65	250	TL025KT
32	45,8	7	70	1,15	320	TL032KT
38	51,8	7	70	1,33	380	TL038KT
51	65,6	7	70	1,71	510	TL050KT
64	78,6	7	70	2,1	640	TL063KT
76	90,6	7	70	2,5	760	TL076KT
102	119,4	7	70	3,9	1000	TL100KT

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА | Рукава для горячей воды и пара

A B C D E F G H I J K L M N

серия SOPKA

Пищевой рукав для пара и горячей воды «SOPKA», 10 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 25 °C...+ 170 °C
Внешний слой	Гладкий синий слой EPDM, устойчивый к истиранию, озону и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Белый, гладкий слой из EPDM резины
Усиление	Высокопрочный синтетический корд
Длина бухты, м	40, 50
Маркировка	SOPKA TITAN LOCK STEAM +175°C W.P. 10 BAR -150 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
13	22	10	30	0,33	130	TL013SP
16	26	10	30	0,45	160	TL016SP
19	30	10	30	0,51	190	TL020SP
25	36	10	30	0,77	250	TL025SP
32	44	10	30	0,94	320	TL032SP
38	51	10	30	1,2	380	TL038SP
51	64	10	30	1,55	510	TL050SP
64	78	10	30	2,2	640	TL063SP
76	90	10	30	2,57	760	TL076SP
102	117	10	30	3,37	1020	TL100SP
152	167	10	30	5,29	1520	TL150SP

ПАР ОЧЕНЬ ОПАСЕН!

Настоятельно рекомендуем использовать только специальные фитинги, соединения и хомуты серии GEFEST (страница 229)

Не ставьте под угрозу свою безопасность!