серия ENISEY

Композитный маслобензостойкий рукав, 10 Бар.

Композитный рукав применяется при транспортировке различных типов жидкостей: нефти и нефтепродуктов, воды, химических веществ, кислот, минеральных масел, а также сжиженных газов. Его структура обеспечивает одновременную лёгкость, отличную гибкость, прочность и долговечность. Композитный рукав представляет собой готовое изделие в виде рукава с обоих сторон опресованного присоединительными фитингами.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 30 °C...+ 100 °C
Внешний слой	Полипропилен, устойчивый к истиранию и погодным условиям
Внутренний слой	Полимерный материал полиэтилен
Усиление	Стальные спирали
Длина бухты, м	30
Маркировка	ENISEY TITAN LOCK OIL-RESISTANT COMPOSITE HOSE W.P 10 BAR 150 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
25	37	10	30	0,74	65	TL025EN
38	52	10	30	1,25	100	TL038EN
50	62	10	30	1,6	180	TL050EN
64	78	10	30	2,5	220	TL063EN
76	90	10	30	3	280	TL075EN
102	122	10	30	5,2	400	TL100EN
150	180	10	30	12,4	575	TL150EN
200	232	10	30	17,5	800	TL200EN
250	290	10	30	24,1	1000	TL250EN

A B C D E F G H I J K L M N

РУКАВА ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ

Рукава для транспортировки газообразной среды с различными свойствами. Используется в газовой сварке и резке металла, подключении к газовым магистралям в промышленности и в быту, для перекачки газов в ёмкости.

серия BELOMOR

Рукав для газовой сварки, двойной, синий + красный, 20 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 30 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Гладкая синтетическая резина устойчивая к погодным воздействиям и абразивному истиранию
Внутренний слой	Черная гладкая синтетическая резина
Усиление	Высокопрочная синтетическая плетёная нить
Длина бухты, м	50
Маркировка	BELOMOR TITAN LOCK TWIN LINE WELDING HOSE W.P 20BAR 300PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв		
6+6	13+13	20	60	0.27	TL006BM
8+8	15+15	20	60	0.32	TL008BM
9+9	16+16	20	60	0.49	TL009BM
10+10	17+17	20	60	0.55	TL010BM