URAL

Химостойкий

высокомолекулярный (UHMWPE) рукав, 16 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Химостойкий высокомолекулярный (UHMWPE) рукав URAL, 16 Бар TITAN LOCK

Универсальный напорно-всасывающий рукав для

химии, химикатов, топлива.

с внутренним слоем из ультравысокомолекулярного полиэтилена.

Тип рукава:	Напорно-всасывающий
Материал:	EPDM зеленого цвета, стойкий к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадка.
Усиление:	Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из углеродистой стали, медная антистатическая проволока.
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	16 - 48 бар
Рабочая температура:	от - 20 °C до 120 °C
Серия:	URAL



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40 метров

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
20	31	16	48	0,68	125	TL020UR
25	37	16	48	0,90	150	TL025UR
32	47	16	48	1,3	175	TL032UR
38	54	16	48	1,61	225	TL038UR
51	68	16	48	2,3	275	TL050UR
63	81	16	48	2,5	300	TL063UR
76	95	16	48	3,53	400	TL076UR
102	123	16	48	5,79	500	TL100UR
152	171	16	48	8	600	TL150UR

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

ОТК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

(подпись)