Рукав промышленный

Серия DVINA

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Промышленный рукав для воды напорно-всасывающий DVINA TITAN LOCK

Напорно-всасывающий рукав "DVINA" TITAN LOCK применяется для подачи и всасывания воды, водных смесей, воздуха. Используется в промышленности в центробежных и диафрагменных насосах, мотопомпах, в коммунальных машинах и строительстве.
В качестве армирования имеет высокопрочные текстильные волокна и сверхэластичные спирали из углеродистой стали, что позволяет применять рукав при заборе воды из резервуаров или мест разлива технической воды.
Допускает температуру перегоняемых сред от -25°С до +80°С.

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	-25+80℃
Внешний слой	Черная резина, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Черный гладский SBR
Усиление	Высокопрочный синтетический корд и стальная нить
Длина бухты, м	40
Маркировка	DVINA TITAN LOCK DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR 150PSI

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухта 40 метров

Диаметр		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
Внут.	Внеш.	Рабочее	На разрыв			
25	36	10	30	2,30	152	TL025DV
32	44	10	30	2,83	203	TL032DV
38	50	10	30	3,12	254	TL038DV
51	63	10	30	4,68	305	TL050DV
63	78	10	30	5,78	356	TL063DV
76	91	10	30	6,58	457	TL076DV
102	121	10	30	10,38	610	TL100DV
152	175	10	30	20,2	1200	TL150DV

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)