

Муфта переходная, внутренняя резьба - внутренняя резьба (BP-BP)



Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
3/8" x 1/4"	TL3/8-1/4RF
1/2" x 1/4"	TL1/2-1/4RF
1/2" x 3/8"	TL1/2-3/8RF
3/4" x 3/8"	TL3/4-3/8RF
3/4" x 1/2"	TL3/4-1/2RF
1" x 1/2"	TL1-1/2RF
1" x 3/4"	TL1-3/4RF
1 1/4" x 1/2"	TL1.1/4-1/2RF
1 1/4" x 3/4"	TL1.1/4-3/4RF
1 1/4" x 1"	TL1.1/4-1RF
1 1/2" x 1"	TL1.1/2-1RF
1 1/2" x 1 1/4"	TL1.1/2-1.1/4RF
2" x 1"	TL2-1RF
2" x 1 1/4"	TL2-1.1/4RF
2" x 1 1/2"	TL2-1.1/2RF

Ниппель переходной, наружная резьба – наружная резьба (HP-HP)



Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
3/8" x 1/4"	TL3/8-1/4RM
1/2" x 1/4"	TL1/2-1/4RM
1/2" x 3/8"	TL1/2-3/8RM
3/4" x 3/8"	TL3/4-3/8RM
3/4" x 1/2"	TL3/4-1/2RM
1" x 1/2"	TL1-1/2RM
1" x 3/4"	TL1-3/4RM
1 1/4" x 1/2"	TL1.1/4-1/2RM
1 1/4" x 3/4"	TL1.1/4-3/4RM
1 1/4" x 1"	TL1.1/4-1RM
1 1/2" x 1"	TL1.1/2-1RM
1 1/2" x 1 1/4"	TL1.1/2-1.1/4RM
2" x 1"	TL2-1RM
2" x 1 1/4"	TL2-1.1/4RM
2" x 1 1/2"	TL2-1.1/2RM

Уголок (отвод) 90°, внутренняя резьба - внутренняя резьба (BP-BP)

Размер, дюйм	Нерж. Сталь AISI 304
1/4"	TL025ELFF
3/8"	TL037ELFF
1/2"	TL050ELFF
3/4"	TL075ELFF
1"	TL100ELFF
1 1/4"	TL125ELFF
1 1/2"	TL150ELFF
2"	TL200ELFF



Ремонтное соединение для шлангов типа «ёлочка»

Ремонтное соединение для шлангов типа «ёлочка» позволяет быстро соединить рукава стык в стык. Обжим осуществляется за счет хомутов.

Размер, дюйм	Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь
3/4"	TL3/4HM	TL3/4HMSS
1"	TL1HM	TL1HMSS
1 1/4"	TL1.1/4HM	TL1.1/4HMSS
1 1/2"	TL1.1/2HM	TL1.1/2HMSS
2"	TL2HM	TL2HMSS
3"	TL3HM	TL3HMSS
4"	TL4HM	TL4HMSS

