ANGARA

Химостойкий гофрированный рукав, нап.-всас.,

TITAN LOCK

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

ANGARA
Химостойкий гофрированный рукав, нап.-всас., TITAN LOCK

Мягкий рукав изготовленный из ультра-высокомолекулярной полиэтиленовой трубки, отлично подходит для перекачки широкого спектра химических веществ, нефтепродуктов и масел. Может транспортировать химикаты, растворители и агрессивные жидкости с концентрацией 80%.

Тип рукава:	Напорно-всасывающий
Внешний слой	Зелёная, гладкая (гофрированный чехол) резина EPDM, устойчивая к химическим веществам и атмосферным воздействиям
Внутренний слой	Белый гладкий сверхмолекулярный полиэтилен (UHMWPE)
Усиление:	Высокопрочный синтетический шнур, ногослойная стальная проволока и антистатическая медь
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	16 бар
Рабочая температура:	от - 40 С…+ 120 С
Серия:	ANGARA

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Длина бухты 5, 10, 20, 30, 40м

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	32	16	48	0,77	100	TL020AN
25	38	16	48	0,95	125	TL025AN
32	45	16	48	1,2	160	TL032AN
38	52	16	48	1,49	190	TL038AN
51	65	16	48	1,99	250	TL050AN
64	78	16	48	2,72	315	TL063AN
76	93	16	48	3,46	375	TL076AN
102	121	16	48	5,08	500	TL100AN

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)