

Камлок тип В
Камлок тип В розетка
с наружной резьбой BSP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Камлок тип В розетка с наружной резьбой BSP TITAN LOCK

Камлок – это быстроразъемное соединение предназначенное для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

Тип камлока:	В
Материал:	Алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен
Стандарт:	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Диапазон размеров, дюйм:	1/2" - 8"
Рабочее давление, Бар:	до 18 Бар

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Камлок, уплотнение, клипсы.



Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50BAL	TL50BSS	TL50BBR	TL50BPP
3/4"	19	TL75BAL	TL75BSS	TL75BBR	TL75BPP
1"	25	TL100BAL	TL100BSS	TL100BBR	TL100BPP
1 1/4"	32	TL125BAL	TL125BSS	TL125BBR	TL125BPP
1 1/2"	38	TL150BAL	TL150BSS	TL150BBR	TL150BPP
2"	51	TL200BAL	TL200BSS	TL200BBR	TL200BPP
2 1/2"	65	TL250BAL	TL250BSS	TL250BBR	TL250BPP
3"	76	TL300BAL	TL300BSS	TL300BBR	TL300BPP
4"	102	TL400BAL	TL400BSS	TL400BBR	TL400BPP
5"	127	TL500BAL	TL500BSS	TL500BBR	-
6"	152	TL600BAL	TL600BSS	TL600BBR	-
8"	203	TL800BAL	TL800BSS	-	-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) **камлока**, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)