

## Гидрозамок двусторонний, ВР/ВР, сталь.

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



**TITAN LOCK**

### Двухсторонний гидравлический замок, внутренняя резьба-внутренняя резьба

Используется для блокировки потока жидкости в любую из двух сторон в гидравлически линиях. Состоит из двух управляемых обратных клапанов, установленных в одном корпусе. Принцип работы основан на том, что, пропуская поток жидкости в одном направлении гидрозамок блокирует поток в обратном до момента, пока в системе не будет набрано рабочее давление.

| Размер, дюйм | Рабочее давление, Бар | Углеродистая сталь |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1/4"         | 350                   | TLDHL1/4FF         |
| 3/8"         | 350                   | TLDHL3/8FF         |
| 1/2"         | 350                   | TLDHL1/2FF         |
| 3/4"         | 300                   | TLDHL3/4FF         |
| 1"           | 300                   | TLDHL1FF           |
| 1.1/4"       | 300                   | TLDHL1.1/4FF       |
| 1.1/2"       | 300                   | TLDHL1.1/2         |
| 2"           | 300                   | TLDHL2FF           |



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ОТК

(подпись)





### Латунь, наружная резьба

| Размер | Ниппель  | Розетка  | Раб. давление, Бар |
|--------|----------|----------|--------------------|
| 1/4"   | TL2DMS-B | TL2DFS-B | 16                 |
| 3/8"   | TL3DMS-B | TL3DFS-B | 16                 |
| 1/2"   | TL4DMS-B | TL4DFS-B | 16                 |

### Латунь, внутренняя резьба

| Размер | Ниппель | Розетка | Раб. давление, Бар |
|--------|---------|---------|--------------------|
| 1/4"   | TL2DM-B | TL2DF-B | 16                 |
| 3/8"   | TL3DM-B | TL3DF-B | 16                 |
| 1/2"   | TL4DM-B | TL4DF-B | 16                 |

### Латунь, хвост под рукав

| Размер | Ниппель  | Розетка  | Раб. давление, Бар |
|--------|----------|----------|--------------------|
| 1/4"   | TL2DMH-B | TL2DFH-B | 16                 |
| 3/8"   | TL3DMH-B | TL3DFH-B | 16                 |
| 1/2"   | TL4DMH-B | TL4DFH-B | 16                 |