

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ТРЕХСОСТАВНЫЕ

Трехсоставные шаровые краны как важный элемент запорной арматуры широко используются в коммунальном хозяйстве и промышленных системах (в том числе, для организации подземных магистралей). В зависимости от используемого для изготовления материала прочная и практичная конструкция может применяться даже в сложных условиях. Чаще всего применяется для подачи воды, продуктов питания, газов, нефтепродуктов, химически агрессивных жидкостей, суспензий с высоким уровнем загрязненности. Производится трехсоставной шаровый кран из нержавеющей стали AISI 304.



Особенности трехсоставного шарового крана:

Главная особенность этого вида трубопроводной арматуры – состоящий из трех частей разборной корпус. При поломке или износе соединяющиеся внутренним резьбовым соединением детали можно заменить, продлив тем самым срок эксплуатации самого крана. Причем полностью демонтировать кран трехсоставной из нержавеющей стали с трубопровода не придется – ремонт можно произвести на месте.

Возможность быстрой замены поврежденных элементов не единственный плюс **трехсоставных моделей**.

К другим преимуществам данного шарового крана можно отнести:

- *высокий уровень герметичности и минимальные гидравлические потери;*
- *простота и надёжность конструкции;*
- *широкая сфера применения;*
- *легкость монтажа и длительный срок эксплуатации;*
- *разнообразие моделей шаровых кранов.*

Трёхсоставной шаровой кран, внутренняя резьба – внутренняя резьба (BP-BP)

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. Сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	63	TL50TPBVSS
3/4"	DN20	63	TL75TPBVSS
1"	DN25	63	TL100TPBVSS
1 1/4"	DN32	63	TL125TPBVSS
1 1/2"	DN38	63	TL150TPBVSS
2"	DN50	63	TL200TPBVSS
2 1/2"	DN65	63	TL250TPBVSS
3"	DN75	63	TL300TPBVSS
4"	DN100	63	TL400TPBVSS
5"	DN125	63	TL500TPBVSS
6"	DN150	63	TL600TPBVSS



Трёхсоставной шаровой кран, под приварку

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. Сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	63	TL50TPBVSS-WD
3/4"	DN20	63	TL75TPBVSS-WD
1"	DN25	63	TL100TPBVSS-WD
1 1/4"	DN32	63	TL125TPBVSS-WD
1 1/2"	DN38	63	TL150TPBVSS-WD
2"	DN50	63	TL200TPBVSS-WD
2 1/2"	DN65	63	TL250TPBVSS-WD
3"	DN75	63	TL300TPBVSS-WD
4"	DN100	63	TL400TPBVSS-WD
5"	DN125	63	TL500TPBVSS-WD
6"	DN150	63	TL600TPBVSS-WD



Трёхсоставной шаровой кран, Clamp

Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. Сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	63	TL50TPBVSS-CL
3/4"	DN20	63	TL75TPBVSS-CL
1"	DN25	63	TL100TPBVSS-CL
1 1/4"	DN32	63	TL125TPBVSS-CL
1 1/2"	DN38	63	TL150TPBVSS-CL
2"	DN50	63	TL200TPBVSS-CL
2 1/2"	DN65	63	TL250TPBVSS-CL
3"	DN75	63	TL300TPBVSS-CL
4"	DN100	63	TL400TPBVSS-CL
5"	DN125	63	TL500TPBVSS-CL
6"	DN150	63	TL600TPBVSS-CL



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K