Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710008 от 10.07.2025

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
_____Доброва С.А.

Экспертное заключение

№ 000619 от 30. 09. 2026

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Шланги (рукава) торговой марки TITAN LOCK PRO: Рукав напорно-всасывающий пищевой DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОБЕРИНГ РУС».
ИНН 7838108358; ОГРН 1227800122660
Юридический адрес, фактический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, пр-кт Стачек, д. 47, к. 2, литера Ю, помещ. 2-Н, ком. 21.
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОБЕРИНГ РУС».
Юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, пр-кт Стачек, д. 47, к. 2, литера Ю, помещ. 2-Н, ком. 21.
Адрес производства: 188510, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, квартал 2, дом 46В, строение 3, кадастровый номер 47:14:0602002:469, Российская Федерация.
2. Основание для проведения инспекции: заявление № 418/01-04 от 25.09.2026 г.
3. Период времени, в течение которого проводилась экспертиза: с 25.09.2026 г. по 29.09.2026 г.
4. Состав экспертных материалов:
- Протокол лабораторных испытаний № 07.43-129.1ЦС-26 от 17.07.2026 г., выданный Испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440);
- ТУ 22.21.29-001-67524681-2025 «Шланги (рукава) торговой марки TITAN LOCK PRO. Технические условия»;

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710588 от 10.07.2025

- Паспорт качества;
- Письмо о составе;
- Инструкция по использованию;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено: санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Продукция: Шланги (рукава) торговой марки TITAN LOCK PRO: Рукав напорно-всасывающий пищевой DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью, производится в соответствии с ТУ 22.21.29-001-67524681-2025 «Шланги (рукава) торговой марки TITAN LOCK PRO. Технические условия». Настоящие технические условия утверждены генеральным директором ООО «ТЕХНОБЕРИНГ РУС».

Область применения: для транспортировки пищевой продукции.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о свойствах исходных веществ, изложенные в технической документации.

Изготовителем представлено письмо о составе, согласно которому продукция имеет следующий компонентный состав:

Компонент	Массовая доля	CAS №
ПЛ-Ш А	85 %	9002-86-2
Сайвит ТЗ-15.01 (900-5)	15 %	9002-86-2

Для санитарно-эпидемиологической оценки проведены лабораторные исследования показателей образца продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710588 от 10.07.2025

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза, на соответствие требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
Лабораторные исследования проведены в соответствии с утвержденной областью аккредитации ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации и внесенной в нее нормативно-методической документацией на исследования.
Результаты лабораторных исследований представлены в виде протокола лабораторных испытаний.
Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № 07.43-129.1ЦС-26 от 17.07.2026 г., выданному ИЛЦ ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440), в качестве типового представителя был отобран образец: Фрагмент рукава напорно-всасывающего пищевого DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью торговой марки TITAN LOCK PRO длиной 1 м в кол-ве 3 шт.

Результаты испытаний:

Таблица 1 (Глава II. Раздел 16)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Фрагмент рукава напорно-всасывающего пищевого DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью торговой марки TITAN LOCK PRO				
Органолептические показатели водной вытяжки при испытании материалов и изделий с влажностью более 15%				
Запах	балл	ГОСТ 57164-2016	Не более 1	0
Привкус	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Муть	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Осадок	-	ГОСТ 57164-2016	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда: дистиллированная вода Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*
Модельная среда: 0,3% раствор молочной кислоты Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*
Модельная среда: 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Модельная среда: нерафинированное подсолнечное масло Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*
Модельная среда: 2% раствор лимонной кислоты Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*
Модельная среда: 3% раствор молочной кислоты Время экспозиции -2 суток, температура (20±2)°С, соотношение площади изделия (см2) к объёму модельной среды (см3) 2:1				
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,001*
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,200	Менее 0,050*
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт изопропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,100	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,050*

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

Бензол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Толуол	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,500	Менее 0,001*
Цинк	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 1,000	Менее 0,001*
Олово	мг/л	ГОСТ 31870-2012	Не более 2,000	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не более 2,000	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/л	МУК 4.1.3169-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/л	МР 1941-78	Не более 0,01	Менее 0,001*

Таблица 2 (Глава II. Раздел 16)

Контролируемые показатели	**Единицы измерения**	**НТД на методы исследования**	**Величина допустимого уровня**	**Результат испытания**
Образец: Фрагмент рукава напорно-всасывающего пищевого DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью торговой марки TITAN LOCK PRO				
Органолептические показатели воздушной вытяжки из материалов и изделий, с влажностью до 15%				
Запах	балл	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет	-	Инструкция №880-71	Не допускается	Отсутствует
Санитарно-химические показатели				
Модельная среда – воздушная среда. Время экспозиции – 48 часа. Температура в камере 20^{0}С. Соотношение площади поверхности образца к объему камеры – 1м^2/1м^3				
Ацетальдегид	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,010	Менее 0,001*
Ацетон	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,350	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,500	Менее 0,010*
Спирт пропиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,300	Менее 0,030*
Спирт изопропиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,600	Менее 0,050*
Спирт бутиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,100	Менее 0,010*
Спирт изобутиловый	мг/м^3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,100	Менее 0,001*
Бензол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,100	Менее 0,001*
Толуол	мг/м^3	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,600	Менее 0,001*
Диоктилфталат	мг/м^3	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,020	Менее 0,001*
Дибутилфталат	мг/м^3	МУК 4.1.3168-14	Не допускается	Менее 0,001**
Винил хлористый	мг/м^3	МУК 4.1.607-96	Не более 0,01	Менее 0,001*

Примечание:
*- Ниже диапазона методики.
**- Не обнаружено
***-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04.

В соответствие с п. 4.1, п. 4.2, п. 4.6 статьи 4 Главы I Общие положения Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, протокол лабораторных испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний.

По результатам гигиенической оценки протокола лабораторных испытаний установлено, что исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710588 от 10.07.2025

допустимых уровней и соответствуют требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (далее по тексту – ЕСТ), а именно:

- органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%, соответствуют требованиям Таблицы 4 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II ЕСТ;
- органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью не более 15%, соответствуют требованиям Таблицы 5 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II ЕСТ;
- определение уровня миграции химических веществ при исследовании материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%, проведено на модельных средах (дистиллированная вода, 0,3% раствор молочной кислоты, 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли, нерафинированное подсолнечное масло, 2% раствор лимонной кислоты, 3% раствор молочной кислоты), имитирующей свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации. Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не превышает установленных для них значений допустимых количеств миграции химических веществ и соответствует требованиям п. 1.3 Таблицы 2 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II ЕСТ;
- при проведении санитарно-химических исследований материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проведено в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации. Количественное содержание в модельной среде идентифицированных веществ не превышает установленных для них значений допустимых количеств миграции химических веществ и соответствует требованиям п. 1.3 Таблицы 2 Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II ЕСТ.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации, инструкции по использованию и на потребительской этикетке.

Проведена оценка макета потребительской этикетки. Представленный макет этикетки

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются на объект инспекции, подвергнутый экспертизе

Орган инспекции
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТИЗА И КОНТРОЛЬ»
198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова,
дом 35, корпус 4, литер И, 30-н (часть помещения 69, 70, 71)
E-mail: box@expertsgr.ru; тел. 8-921-914-80-82
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.710588 от 10.07.2025

выполнен в соответствии с Главой I Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, выполнен на русском языке, читаемый, заверен генеральным директором ООО «ТЕХНОБЕРИНГ РУС» и содержит следующую информацию: наименование и обозначение продукции; назначение (область применения); состав; способ применения; меры предосторожности; пиктограммы и текст, информирующие о применении средств индивидуальной защиты; дата производства (место ее нанесения); номер партии (место его нанесения); длина (м, место ее нанесения); серия (место ее нанесения); код товара (место его нанесения); гарантийный срок хранения; нормативно-техническая документация изготовителя; условия хранения; наименование изготовителя, его юридический адрес, адрес производства, контактные данные для обращений. Продукция сопровождается инструкцией по использованию.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной технической документации и анализа протокола лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Шланги (рукава) торговой марки TITAN LOCK PRO: Рукав напорно-всасывающий пищевой DON из поливинилхлорида (ПВХ), армированный ПВХ спиралью, изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОБЕРИНГ РУС», юридический адрес: 198097, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, пр-кт Стачек, д. 47, к. 2, литера Ю, помещ. 2-Н, ком. 21, адрес производства: 188510, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, Южная часть производственной зоны Горелово, квартал 2, дом 46В, строение 3, кадастровый номер 47:14:0602002:469, Российская Федерация, **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Врач по общей гигиене Лошкарева Т.А.

СОГЛАСОВАНО:
Технический директор Кочеткова А.А.

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются
на объект инспекции, подвергнутый экспертизе