Полиуретановый абразивостойкий рукав, толщина стенки 1,0 мм

Диаметр, мм внут.	Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
25	1,7	0,25	50	TL025KR10
32	1,4	0,3	64	TL032KR10
38	1,1	0,36	76	TL038KR10
50	1	0,5	100	TL050KR10
64	0,8	0,6	125	TL063KR10
76	0,65	0,7	150	TL075KR10
102	0,5	1	200	TL100KR10
125	0,4	1,2	250	TL125KR10
150	0,3	1,5	300	TL150KR10
200	0,2	2	400	TL200KR10

Полиуретановый абразивостойкий рукав, толщина стенки 1,4 мм

Диаметр, мм внут.	Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
25	2,2	0,45	65	TL025KR14
32	1,7	0,5	78	TL032KR14
38	1,5	0,52	82	TL038KR14
50	1,3	0,68	110	TL050KR14
64	1	0,93	140	TL063KR14
76	0,85	1	160	TL075KR14
102	0,7	1,5	220	TL100KR14
125	0,6	1,7	170	TL125KR14
150	0,5	2	350	TL150KR14
200	0,35	3	450	TL200KR14

серия TAMBOV

Абразивостойкий рукав для сеялок, толщина стенки 0,6 мм.

Легкий и гибкий рукав с полностью гладким внутренним слоем. Высокая устойчивость к абразивному истиранию. Благодаря этим свойствам нашел широкое применение в сельском хозяйстве – в семяпроводах, системах точного посева, моторизованных машинах.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 40 °C...+ 90 °C
Материал исполнения	100% полиуретан
Усиление	ПВХ спираль
Длина бухты, м	20
Маркировка	TITAN LOCK TAMBOV PU-0,6 MM SEEDER HOSE

Диаметр, мм внут.	Давление, Бар	Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
19	0,93	0,2	19	TL020TM
25	0,9	0,32	25	TL025TM
32	0,85	0,42	32	TL032TM
38	0,82	0,5	38	TL038TM
50	0,78	0,7	50	TL050TM
63	0,76	0,8	63	TL063TM
75	0,61	1	75	TL075TM
100	0,46	1,3	100	TL100TM
125	0,38	1,6	125	TL125TM
150	0,3	2	150	TL150TM
200	0,12	2,6	200	TL200TM