BERING-PREM

Морозостойкий ПВХ-рукав

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Морозостойкий ПВХ-рукав для ассенизаторских работ и сточных вод

BERING-PREM - 40 °C…+ 60 °C

TITAN LOCK

Морозостойкий и гибкий ПВХ рукав предназначен для перемещения воды, перекачки жидкостей, для откачки фекалий и сточных вод на ассенизаторских машинах, для подачи жидких веществ в сельском и коммунальном хозяйстве.

Тип рукава:	Напорно-всасывающий
Материал:	маслостойкий ПВХ
Усиление:	Жесткая ПВХ спираль
Максимальная длина бухты:	40 метров
Рабочее давление, Бар:	от 6 бар до 1 бар (зависит от диаметра рукава)
Рабочая температура:	от -40 °С до +60 °С
Серия:	BERING-PREM

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30, 40 метров

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	29	6	18	0,36	105	TL020BG-PR
25	33	6	18	0,48	115	TL025BG-PR
32	40	5	15	0,58	125	TL032BG-PR
38	46	5	15	0,67	145	TL038BG-PR
51	60	4	12	0,97	180	TL050BG-PR
63	73	4	12	1,35	220	TL063BG-PR
76	86	3	19	1,7	250	TL076BG-PR
102	114	3	9	2,6	335	TL100BG-PR
127	141	2	7	3,65	525	TL125BG-PR
152	168	2	7	5,1	630	TL150BG-PR
203	222	1	4	7,85	840	TL200BG-PR

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)