

Резьбовой штуцер под приварку

SMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Резьбовой штуцер под приварку, SMS TITAN LOCK

Штуцеры резьбовые применяются в пищевой промышленности для быстрого соединения участков трубопроводной системы, присоединения различного оборудования, гибких шлангов на участках, где использование жестких труб не возможно или не удобно, а также при производстве пищевого оборудования, цистерн и емкостей.

Материал исполнения:	AISI 316L
----------------------	-----------

Размер, дюйм	Нерж. сталь 316L
3/4"	TL3/4THRWSS-S
1"	TL1THRWSS-S
1 1/4"	TL1.1/4THRWSS-S
1 1/2"	TL1.1/2THRWSS-S
2"	TL2THRWSS-S
2 1/2"	TL2.1/2THRWSS-S
3"	TL3THRWSS-S
4"	TL4THRWSS-S

КОМПЛЕКТНОСТЬ

единица измерения - штука

Штуцер резьбовой является частью резьбового соединения молочной муфты, к которому с другой стороны крепится штуцер конический, между ними помещается уплотнение, и эта пара зажимается шлицевой гайкой.

Изготовлен по стандарту SMS



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)