РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

8 (800) 350-08-28
sale@titan-lock.shop

Серия 4SH

Рукав GEYSER 4SH EN 856 TITAN LOCK применяется в гидравлических системах сверхвысокого давления для экстремальных режимов работы, специализированного оборудования, судоходных устройств, оборудования для подземных и наземных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочая температура	- 40 °C...+ 121 °C
Внешний слой	Синтетический каучук, устойчивый к истиранию, маслу, озону и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Маслостойкий синтетический каучук
Усиление	Четыре спирали из высокопрочной стальной проволоки
Длина бухты, м	50 м
Маркировка	GEYSER TITAN LOCK DIN EN856 4SH DN SIZE W.P BAR BP BAR

Размер, дюйм	Диаметр, мм внут.	внешн.	Давление, Бар рабочее	на разрыв	Вес, кг/м	Радиус изги-ба, мм	Артикул
3/4	19	33	420	1680	1,32	280	TLGY020-4SH
1	25	39,9	380	1520	2,11	340	TLGY025-4SH
1-1/4	32	47,1	325	1300	2,64	460	TLGY032-4SH
1-1/4	38	55,1	290	1160	3,27	560	TLGY038-4SH
2	51	69,7	250	1000	4,15	700	TLGY050-4SH

СТАНДАРТ SAE 100

РВД из термопластика рекомендованы для работы в системах со средним давлением.

Благодаря своей конструкции обладают рядом особых свойств – легкость, компактность, малый радиус изгиба (даже в сравнении с рукавами SN и SC).

К особым свойствам термопластиковых рукавов можно отнести и их высокую устойчивость к агрессивным средам: масла на минеральной основе с добавлением 40% ароматических частей, масла на базе полигликоля, биомасла, растворители, краски.

Термопластиковый рукав SAE 100 R7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочая температура	- 40 °C...+ 100 °C
Внешний слой	Термопластичный эластомер с высокой устойчивостью к озону, атмосферным воздействиям и истиранию
Внутренний слой	Маслостойкий синтетический эластомер
Усиление	1-слойное плетеное волокно
Длина бухты, м	50 м
Маркировка	TITAN LOCK GEYSER SAE 100 R7

Размер, дюйм	Диаметр, мм внут.	внешн.	Давление, Бар рабочее	на разрыв	Вес, кг/м	Радиус изги-ба, мм	Артикул
3/16	5	11,4	210	840	0,068	75	TLGY005-R7
1/4	6	13,7	192	760	0,085	100	TLGY006-R7
5/16	8	15,6	175	700	0,103	114	TLGY008-R7
3/8	10	17,5	157	620	0,141	127	TLGY010-R7
1/2	12	22,5	140	560	0,210	178	TLGY012-R7
5/8	16	23,1	105	420	0,280	203	TLGY016-R7
3/4	19	28,6	90	350	0,287	254	TLGY020-R7
1	25	36,7	70	280	0,542	305	TLGY025-R7