ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЖНЕГО НАЛИВА АВТОЦИСТЕРН

МУФТЫ ДЛЯ КЛАПАНА ОТВОДА ПАРОВ CVR

Муфты для клапана отвода паров CVR предназначены для надежного соединения адаптера рециркуляции автоцистерны с рукавом, соединяющим автоцистерну и резервуар АЗС или сепаратор наливного терминала в замкнутую систему обмена ПВС.

Муфты присоединительные используются во время рециркуляции ПВС (в момент разгрузки автоцистерны на АЗС) и при погрузочных операциях на терминале.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Стандарт	ADR/ДОПОГ класс 3
Рабочее давление	5 Бар
Материал	алюминий
Рабочая температура	-50 °C ... +65 °C

Муфта для клапана отвода паров с хвостовиком под рукав

Размер муфты	Размер хвостовика	Алюминий
3”	3”	TL300CVRAL
4”	4”	TL400CVRAL
4”	3”	TL4030CVRAL

Муфта для клапана отвода паров с внутренней резьбой

Размер муфты	Размер резьбы	Алюминий
3”	3”	TL300DVRAL
4”	4”	TL400DVRAL
4”	3”	TL4030DVRAL