серия SURGUT

маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов, 10 бар

Маслобензостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

МБС рукав "SURGUT", -25С, 10bar, NBR, н/в

TITAN LOCK

Маслобензостойкий рукав для нефтепродуктов

Тип рукава:	Маслобензостойкий
Рабочая температура:	- 25 оС…+ 80 оС
Внешний слой:	Черный синтетические каучук, устойчивый к истиранию, маслу,
Внутренний слой:	Гладкая черная резина NBR, устойчивая к маслам и топливу
Усиление:	Высокопрочный синтетический шнур, сверхэластичная спираль из
Длина бухты, м	40
Маркировка:	SURGUT TITAN LOCK OIL SD HOSE -25 oC W.P 10bar - 150psi

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бухты по 5, 10, 20, 30,40 метров

Диаметр		Давление		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
19	30	10	30	0,76	114	TL020SR
25	36	10	30	0,88	150	TL025SR
32	43,6	10	30	1,17	192	TL032SR
38	49,6	10	30	1,51	228	TL038SR
51	63	10	30	1,9	306	TL050SR
63,5	78	10	30	2,54	384	TL063SR
76	90,4	10	30	3,08	456	TL076SR
102	120,4	10	30	3,9	600	TL100SR

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) рукава , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)