# Камлок тип С розетка

# с хвостовиковом под рукав

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

# Камлок тип С розетка
# с хвостовиковом под рукав
# TITAN LOCK

Камлок – это быстроразъемное соединение предназначенное для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

| | |
|---|---|
| Тип камлока: | C |
| Материал: | Алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен |
| Стандарт: | DIN 2828, MIL-A-A-59326A |
| Диапазон размеров, дюйм: | 1/2" - 8" |
| Рабочее давление, Бар: | до 18 Бар |
| | |
| | |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Камлок, уплотнение, клипсы.

| Размер | | Материал | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| дюйм | мм | алюминий | нерж. сталь 304* | латунь | полипропилен |
| 1/2" | 13 | TL50CAL | TL50CSS | TL50CBR | TL50CPP |
| 3/4" | 19 | TL75CAL | TL75CSS | TL75CBR | TL75CPP |
| 1" | 25 | TL100CAL | TL100CSS | TL100CBR | TL100CPP |
| 1 1/4" | 32 | TL125CAL | TL125CSS | TL125CBR | TL125CPP |
| 1 1/2" | 38 | TL150CAL | TL150CSS | TL150CBR | TL150CPP |
| 2" | 51 | TL200CAL | TL200CSS | TL200CBR | TL200CPP |
| 2 1/2" | 65 | TL250CAL | TL250CSS | TL250CBR | TL250CPP |
| 3" | 76 | TL300CAL | TL300CSS | TL300CBR | TL300CPP |
| 4" | 102 | TL400CAL | TL400CSS | TL400CBR | TL400CPP |
| 5" | 127 | TL500CAL | TL500CSS | TL500CBR | - |
| 6" | 152 | TL600CAL | TL600CSS | TL600CBR | - |
| 8" | 203 | TL800CAL | TL800CSS | - | - |

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) камлока , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)