Стандартные камлоки

Тип D: розетка с внутренней резьбой BSP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Стандартные камлоки
Тип D: розетка с внутренней резьбой BSP
TITAN LOCK

Камлоки – это быстроразъемные соединения (БРС), предназначенные для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

Технические параметры:

Стандарт	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Рабочее давление	до 18 Бар
Тип резьбы	BSP, NPT
Материал	алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен

Тип D: розетка с внутренней резьбой BSP*

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304[1]	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DAL	TL50DSS	TL50DBR	TL50DPP
3/4"	19	TL75DAL	TL75DSS	TL75DBR	TL75DPP
1"	25	TL100DAL	TL100DSS	TL100DBR	TL100DPP
1 1/4"	32	TL125DAL	TL125DSS	TL125DBR	TL125DPP
1 1/2"	38	TL150DAL	TL150DSS	TL150DBR	TL150DPP
2"	51	TL200DAL	TL200DSS	TL200DBR	TL200DPP
2 1/2"	65	TL250DAL	TL250DSS	TL250DBR	TL250DPP
3"	76	TL300DAL	TL300DSS	TL300DBR	TL300DPP
4"	102	TL400DAL	TL400DSS	TL400DBR	TL400DPP
5"	127	TL500DAL	TL500DSS	TL500DBR	-
6"	152	TL600DAL	TL600DSS	TL600DBR	-
8"	203	TL800DAL	TL800DSS	-	-

** дополнительное уплотнение в резьбовой части*
[1] возможно изготовление из нержавеющей стали 316

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) Товара , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)