

## ФИТИНГИ ДЛЯ ВОЗДУХА, СЕРИЯ «GERMES» (AIR KING)

### Технические параметры:

Тип резьбы	NPT
Материал	Оцинкованная сталь
Давление	16 Бар
Совместимость	Dixon AIR KING

### Соединение для воздуха «GERMES» (AIR KING) с концом под рукав\*



Размер, дюйм	Оцинкованная сталь
1/4"	TLGMH1/4
3/8"	TLGMH3/8
1/2"	TLGMH1/2
3/4"	TLGMH3/4
1"	TLGMH1
1 1/4"	TLGMH1.1/4
1 1/2"	TLGMH1.1/2
2"	TLGMH2

\* Размеры от 1/4" до 1" - 2 клыка, размеры от 1 1/4" до 2" - 4 клыка

### Соединение для воздуха «GERMES» (AIR KING) с внутренней резьбой\*

Размер, дюйм	Оцинкованная сталь
1/4"	TLGMF1/4
3/8"	TLGMF3/8
1/2"	TLGMF1/2
3/4"	TLGMF3/4
1"	TLGMF1
1 1/4"	TLGMF1.1/4
1 1/2"	TLGMF1.1/2
2"	TLGMF2



\* Размеры от 1/4" до 1" - 2 клыка, размеры от 1 1/4" до 2" - 4 клыка

### Соединение для воздуха «GERMES» (AIR KING) с наружной резьбой\*

Размер, дюйм	Оцинкованная сталь
1/4"	TLGMM1/4
3/8"	TLGMM3/8
1/2"	TLGMM1/2
3/4"	TLGMM3/4
1"	TLGMM1
1 1/4"	TLGMM1.1/4
1 1/2"	TLGMM1.1/2
2"	TLGMM2



\* Размеры от 1/4" до 1" - 2 клыка, размеры от 1 1/4" до 2" - 4 клыка