

серия BALTIC

Рукав для ассенизаторских работ, 4-7 Бар.

Морозостойкий и гибкий ПВХ шланг предназначен для перемещения воды, перекачки жидкостей, для откачки фекалий и сточных вод на ассенизаторских машинах, для подачи жидких веществ в сельском и коммунальном хозяйстве.

Технические параметры:

| | |
|---------------------|--|
| Тип рукава | Напорно-всасывающий |
| Рабочая температура | - 40 °С...+ 60 °С |
| Материал исполнения | Высококачественный ПВХ |
| Усиление | Жесткая ПВХ спираль |
| Длина бухты, м | 30 |
| Маркировка | BALTIC TITAN LOCK PVC HOSE FOR SEWER TRUCKS -40 °С |



| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 19 | 25 | 7 | 21 | 0,28 | 140 | TL019BC |
| 25 | 31 | 7 | 21 | 0,35 | 190 | TL025BC |
| 32 | 40 | 7 | 21 | 0,55 | 270 | TL032BC |
| 38 | 48 | 6 | 18 | 0,9 | 320 | TL038BC |
| 50 | 59 | 5 | 15 | 1 | 400 | TL050BC |
| 63 | 72 | 4 | 12 | 1,3 | 500 | TL063BC |
| 75 | 84 | 4 | 12 | 1,5 | 680 | TL075BC |
| 100 | 112 | 4 | 12 | 2,5 | 900 | TL100BC |
| 125 | 138 | 3 | 9 | 3,7 | 1250 | TL125BC |
| 150 | 174 | 3 | 9 | 4,9 | 1390 | TL150BC |

серия BALTIC-C

Гофрированный рукав для ассенизаторских работ, 3-5 Бар.



| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 50 | 60 | 5 | 15 | 1 | 350 | TL050BC-C |
| 63 | 73 | 4 | 12 | 1,3 | 440 | TL063BC-C |
| 75 | 85 | 4 | 12 | 1,5 | 600 | TL075BC-C |
| 100 | 118 | 4 | 12 | 2,35 | 800 | TL100BC-C |
| 125 | 140 | 3 | 9 | 4 | 1125 | TL125BC-C |

серия BERING PREM

Морозостойкий ПВХ рукав для ассенизаторских машин и сточных вод.

Технические параметры:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Тип рукава | Напорно-всасывающий |
| Рабочая температура | - 40 °С...+ 60 °С |
| Материал исполнения | Маслостойкий ПВХ |
| Усиление | Жесткая ПВХ спираль |
| Длина бухты, м | 40 |
| Страна изготовления | Турция |

| Диаметр, мм | | Давление, Бар | | Вес, кг/м | Радиус изгиба | Артикул |
|-------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| внут. | внешн. | рабочее | на разрыв | | | |
| 19 | 29 | 6 | 18 | 0,36 | 105 | TL020BG-PR |
| 25 | 33 | 6 | 18 | 0,48 | 115 | TL025BG-PR |
| 32 | 40 | 5 | 15 | 0,58 | 125 | TL032BG-PR |
| 38 | 46 | 5 | 15 | 0,67 | 145 | TL038BG-PR |
| 51 | 60 | 4 | 12 | 0,97 | 180 | TL050BG-PR |
| 63 | 73 | 4 | 12 | 1,35 | 220 | TL063BG-PR |
| 76 | 86 | 3 | 19 | 1,7 | 250 | TL076BG-PR |
| 102 | 114 | 3 | 9 | 2,6 | 335 | TL100BG-PR |
| 127 | 141 | 2 | 7 | 3,65 | 525 | TL125BG-PR |
| 152 | 168 | 2 | 7 | 5,1 | 630 | TL150BG-PR |
| 203 | 222 | 1 | 4 | 7,85 | 840 | TL200BG-PR |

