

Седельный клапан угловой с пневмоприводом (полипропиленовый)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN | LOCK

Седельный клапан угловой с пневмоприводом (полипропиленовый)

Седельный клапан наклонный с пневмоприводом TITAN LOCK предназначен для управления потоком рабочей среды в трубопроводной системе на пищевых и иных видах производств.

Состоит из нержавеющей корпуса, рабочего штока, на конце которого закреплено седло, и пневмопривода из полипропилена (пластика), который приводит в действие шток.

В стандартном исполнении клапан является нормально закрытым, т.е. в исходном состоянии рабочий орган клапана перекрывает поток под воздействием пружины.

Имеет тип присоединения с внутренней резьбой.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Седельный клапан угловой с пневмоприводом (полипропиленовый)

Температура рабочей среды клапана: -20...+180°C.

Температура эксплуатации: -10...+60°C.

Рабочее давление среды: 0...1,6 МПа.

Управляющая среда: воздух, нейтральные и слабоагрессивные газы.

Управляющее давление: 0,3...1 МПа.

Размер		Нерж. сталь 304
дюйм	мм	
1/2"	DN15	TL15CPAVPP
3/4"	DN20	TL20CPAVPP
1"	DN25	TL25CPAVPP
1 1/4"	DN32	TL32CPAVPP
1 1/2"	DN40	TL40CPAVPP
2"	DN50	TL50CPAVPP

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) обратного клапана, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)