

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

8 (800) 350-08-28
sale@titan-lock.shop

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Шаровые гидравлические краны – вид запорной арматуры, используемой в системах высокого давления; используются для открытия или закрытия потока в линии жёсткого или гибкого трубопровода под высоким давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип резьбы	BSP, метрическая
Материал	Углеродистая сталь
Давление	До 500 Бар
Вариант исполнения	С крепежными отверстиями

Гидравлический шаровой кран, внутренняя резьба-внутренняя резьба (BP-BP)

Размер мм	Размер резьба	Рабочее давление, Бар	Углеродистая сталь
6	1/4"	500	TLHYDV1/4F
10	3/8"	500	TLHYDV3/8F
13	1/2"	500	TLHYDV1/2F
20	3/4"	315	TLHYDV3/4F
25	1"	315	TLHYDV1F



Гидравлический шаровой кран, наружная резьба-наружная резьба (HP-HP)

Размер мм	Размер резьба	Рабочее давление, Бар	Углеродистая сталь
4	M12X1.5	500	TLHYDV3/16M
6	M14X1.5	500	TLHYDV1/4M
8	M16X1.5	500	TLHYDV5/16M
10	M18X1.5	500	TLHYDV3/8M
13	M22X1.5	315	TLHYDV1/2M
16	M26X1.5	315	TLHYDV5/8M
20	M30X2	315	TLHYDV3/4M
25	M36X2	315	TLHYDV1M



Гидравлический шаровый кран, трехходовой, наружная резьба.

Гидравлический трехходовой кран позволяет смешивать и разделять транспортируемые потоки. В качестве запирающего элемента выступает нержавеющей шар с проходными отверстиями, образующими канал в форме буквы «L», что позволяет изменять направление потока рабочей среды в две стороны.

Размер мм	Размер резьба	Рабочее давление, Бар	Углеродистая сталь
4	M12X1.5	500	TLHYD3V3/16M
6	M14X1.5	500	TLHYD3V1/4M
8	M16X1.5	500	TLHYD3V5/16M
10	M18X1.5	500	TLHYD3V3/8M
13	M22X1.5	315	TLHYD3V1/2M
20	M30X22	315	TLHYD3V3/4M
25	M36X2	315	TLHYD3V1M

