Хомут четырехболтовый

усиленный

стандарт DIN 2817

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Усиленный 4-х болтовый хомут TITAN LOCK

Четырехболтовый хомут TITAN LOCKсостоит из двух частей, которые соединяются и зажимаются между собой 4 болтами. Выполнен по стандарту DIN 2817.

Материал исполнения:	Алюминий
	Нержавеющая сталь 304

Хомут четырехболтовый, усиленный, стандарт DIN 2817

Размер, мм*	Алюминий	Нерж. сталь 304
13 X 5	TL13X5AL	TL13X5SS
19 X 6	TL19X6AL	TL19X6SS
25 X 6	TL25X6AL	TL25X6SS
32 X 6	TL32X6AL	TL32X6SS
38 X 6,5	TL38X6.5AL	TL38X6.5SS
38 X 8	TL38X8AL	TL38X8SS
38 X 10	TL38X10AL	-
50 X 8	TL50X8AL	TL50X8SS
50 X 10	TL50X10AL	TL50X10SS
63 X 8	TL63X8AL	TL63X8SS
65 X 8	TL65X10AL	TL65X8SS
75 X 8	TL75X8AL	TL75X8SS
75 X 10	TL75X10AL	-
100 X 8	TL100X8AL	TL100X8SS
100 X 10	TL100X10AL	-
100 X 12	TL100X12AL	-
150 X 10	TL150X10AL	-

КОМПЛЕКТНОСТЬ

единица измерения - штука
Первая цифра в размерах детали обозначает внутренний диаметр рукава, вторая – толщину стенки рукава, к которому подходит хомут.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) уплотнения , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК: _____

(подпись)