Камлок тип F

Камлок тип F ниппель

с наружной резьбой BSP

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

TITAN LOCK

Камлок тип F ниппель
с наружной резьбой BSP
TITAN LOCK

Камлок – это быстроразъемное соединение предназначенное для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования.

Камлок тип F является ответной частью (ниппель "папа") кулачкового соединения Camlock с наружной резьбой BSP.

Тип камлока:	F
Материал:	Алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен
Стандарт:	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Диапазон размеров, дюйм:	1/2" - 8"
Рабочее давление, Бар:	до 18 Бар

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Камлок.

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50FAL	TL50FSS	TL50FBR	TL50FPP
3/4"	19	TL75FAL	TL75FSS	TL75FBR	TL75FPP
1"	25	TL100FAL	TL100FSS	TL100FBR	TL100FPP
1 1/4"	32	TL125FAL	TL125FSS	TL125FBR	TL125FPP
1 1/2"	38	TL150FAL	TL150FSS	TL150FBR	TL150FPP
2"	51	TL200FAL	TL200FSS	TL200FBR	TL200FPP
2 1/2"	65	TL250FAL	TL250FSS	TL250FBR	TL250FPP
3"	76	TL300FAL	TL300FSS	TL300FBR	TL300FPP
4"	102	TL400FAL	TL400FSS	TL400FBR	TL400FPP
5"	127	TL500FAL	TL500FSS	TL500FBR	-
6"	152	TL600FAL	TL600FSS	TL600FBR	-
8"	203	TL800FAL	TL800FSS	-	-

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) камлока , при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:

(подпись)