

Трёхсоставной шаровой кран

Titan Lock

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



TITAN LOCK

Трехсоставные шаровые краны как важный элемент запорной арматуры широко используются в коммунальном хозяйстве и промышленных системах (в том числе, для организации подземных магистралей).

Рабочее давление	до 63 Бар
Материал:	304 нержавеющей сталь
Тип присоединения	внутренняя резьба
Тип резьбы	BSP

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кран - 1 шт.



Размер		Рабочее давление, Бар	Нерж. Сталь 304
дюйм	мм		
1/2"	DN15	63	TL50TPBVSS
3/4"	DN20	63	TL75TPBVSS
1"	DN25	63	TL100TPBVSS
1 1/4"	DN32	63	TL125TPBVSS
1 1/2"	DN38	63	TL150TPBVSS
2"	DN50	63	TL200TPBVSS
2 1/2"	DN65	63	TL250TPBVSS
3"	DN75	63	TL300TPBVSS
4"	DN100	63	TL400TPBVSS
5"	DN125	63	TL500TPBVSS
6"	DN150	63	TL600TPBVSS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) _____ камлока _____, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Представитель ОТК:



(подпись)