серия KUZBASS

Рукав для сыпучих материалов и абразива, 10 Бар.

Используется для всасывания твердых и мелкозернистых материалов, таких как минеральный песок, речной песок, угольная пыль и т.д.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорно-всасывающий
Рабочая температура	- 25 °C...+ 80 °C
Внешний слой	Черная резина NR, устойчивая к истиранию и атмосферным осадкам
Внутренний слой	Антистатическая смесь черного цвета NR (высокая стойкость к истиранию)
Усиление	Несколько слоев высокопрочного синтетического корда, поддерживаемого спиральной проволокой с антистатической проволокой
Длина бухты, м	40
Маркировка	KUZBASS TITAN LOCK BULK MATERIAL S&D W.P. 10 BAR 150 PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
51	70	10	30	2,63	255	TL050KB
64	86	10	30	3,77	320	TL063KB
76	96	10	30	4,3	380	TL076KB
89	112	10	30	4,6	445	TL089KB
102	125	10	30	5,76	510	TL100KB
127	149	10	30	7,31	635	TL127KB
152	175	10	30	9,96	760	TL150KB

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА | Абразивостойкие рукава

A B C D E F G H I J K L M N

серия KAVKAZ

Рукав для цемента, 10 Бар.

Технические параметры:

Тип рукава	Напорный
Рабочая температура	- 30 °C...+ 70 °C
Внешний слой	Синтетическая резина устойчивая к истиранию, озону и погодным условиям
Внутренний слой	Устойчивый к истиранию антистатический натуральный каучук
Усиление	Высокопрочный синтетический текстиль и антистатическая медная проволока
Длина бухты, м	40
Маркировка	KAVKAZ TITAN LOCK CEMENT DISCHARGE HOSE W.P 10BAR 150PSI

Диаметр, мм		Давление, Бар		Вес, кг/м	Радиус изгиба, мм	Артикул
внут.	внешн.	рабочее	на разрыв			
51	65	10	30	1,66	255	TL050KV
76	90	10	30	2,7	380	TL076KV
102	118	10	30	4,09	510	TL100KV
127	146	10	30	6,3	635	TL125KV